

# RUBBER

*premium quality paint for all purpose*

## РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

# КРАСИМ ЛЕПНИНУ

архитектурные декоративные элементы  
на фасаде и в интерьере

### ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- лепнина
- наличники, арки
- колонны
- розетки, филенки
- молдинги, кронштейны
- балясины, балюстрады
- вазоны
- садовая скульптура
- деревянная резьба



### КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- гипс, литьевого гипс
- бетон
- полимербетон
- пенопласт
- (полистирол)
- пенополиуретан
- дерево
- металл



# КОЛЕРОВКА

Цвета **БЕЛОСНЕЖНЫЙ** и **СЛОНОВАЯ КОСТЬ** идеально подойдут для лепнины.

Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ SUPER DECOR разных цветов друг с другом или колеровать на колеровочных машинах.

Для этого надо использовать БАЗУ А или БАЗУ С.

Краска колеруется на колеровочном оборудовании во всех колеровочных системах для красок на водной основе.

Для перевода количества краски из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,3-1,4.

## СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (SH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАННАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - срок службы покрытия до 15 лет!
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (сырость и пр.),
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку

ФИСТАШКА	ОНДУЛИН	ЛЕСНАЯ СКАЗКА	ИЗУМРУД	МОРСКАЯ ВОЛНА
АРАБИКА	КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА	КИРПИЧ	ТОПЛЕННОЕ МОЛОКО	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
СПЕЛАЯ ДЫНЯ	ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО	АЛЫЕ ПАРУСА	ДИКАЯ ВИШНЯ	ГРАНАТ
НЕБЕСНЫЙ	БАЛТИКА	НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	ОРГТЕХНИКА	КАРИБСКАЯ НОЧЬ

## НАНЕСЕНИЕ

**ЛЕГКО наносится. БЫСТРО сохнет!**

- поверхность должна быть сухая, очищенная от загрязнений;
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется, но при необходимости можно разбавить водой не более 5%;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °С, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности.
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего

## РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

*"RUBBER SUPER DECOR - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейской лабораторий.*

*Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"*

Ген.директор ООО "Балтиколор"  
А. Аболиньш



[www.superdecor.ru](http://www.superdecor.ru)

tel. 495 225 45 94



# RUBBER

*premium quality paint for all purpose*

## РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

# КРАСИМ БАССЕЙН

бетонные и металлические чаши бассейнов



### ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- бассейны
- водоёмы
- фонтаны
- душевые

### КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?


- бетон
- полимербетон
- металл





# КОЛЕРОВКА

Рекомендуем следующие цвета для покраски бассейнов:



Три более темных цвета мы рекомендуем для бассейнов и прудов, в которых не предполагается систематическая очистка воды. Темный цвет придаст вашему водоёму более естественный вид природной среды.

## СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАНАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - срок службы покрытия до 15 лет!
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - при первичной и ремонтной покраске бассейна способствует сохранению гидроизоляционных свойств бетона,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую,

## НАНЕСЕНИЕ

- ВАЖНО: поверхность должна быть сухая, бетон сформированным ;
- для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
- если бетонная чаша сделана недавно, рассчитайте точно, сколько нужно времени для полного формирования бетона (для 20см стяжки это займет около 3 месяцев),
- при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °С, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности.
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
- рекомендуется нанести 3 слоя краски,
- эксплуатацию бассейна можно начинать не менее, чем через 7 дней после покраски,
- стойкая к слабым щелочным растворам, мытью мыльным раствором, не стойкая к действию кислот

## РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр



"RUBBER SUPER DECOR – краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий.

Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR – отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"

Ген.директор ООО "Балтиколор"  
А. Аболин



[www.superdecor.ru](http://www.superdecor.ru)

tel. 495 225 45 94

# RUBBER

*premium quality paint for all purpose*

## РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

# КРАСИМ КРЫШУ

покраска, ремонт и гидроизоляция  
кровель

### ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- **КРЫШИ**
- **ТРУБЫ**
- **ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ**
- **ВОДОСТОКИ**
- **ГАРАЖИ**
- **АНГАРЫ**
- **БЫТ.ПОСТРОЙКИ**



### КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- *шифер*
- *оцинкованное железо*
- *алюминий*
- *профлист*
- *черепица*
- *металлочерепица*
- *ондулин*
- *дранку*



# КОЛЕРОВКА

Рекомендуем следующие цвета для покраски крыши

БАЛТИКА	ОНДУЛИН	ЛЕСНАЯ СКАЗКА	ИЗУМРУД	ОРГТЕХНИКА
АРАБИКА	КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА	НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	ДИКАЯ ВИШНЯ	ГРАНАТ

Эти цвета в палитре RUBBER SUPER DECOR самые светостойкие и атмосферостойкие. Они специально подобраны дизайнерами и технологами с учетом самых жестких условий эксплуатации.

## СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАННАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - максимально устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков, срок службы покрытия до 15 лет!
- **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** - при первичной и ремонтной покраске гидроизолирует поверхность крыши,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до +130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку

## НАНЕСЕНИЕ

- **ВАЖНО:** поверхность должна быть сухая, очищенная от грязи, пыли, старого покрытия;
- для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
- краска имеет в составе ингибиторы ржавчины, но для длительного антикоррозийного эффекта черный металл следует обработать предварительно антикоррозийным грунтом,
- при поражении поверхности грибом, мхом, плесенью, её следует очистить и обработать антисептиком длительного действия,
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °C, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности.
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
- рекомендуется нанести 3 слоя краски,

## РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

"RUBBER SUPER DECOR" - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий. Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"

Ген.директор ООО "Балтикоколор"  
А. Аболинш



[www.superdecor.ru](http://www.superdecor.ru)

tel. 495 225 45 94

# RUBBER

*premium quality paint for all purpose*

## РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.



# КРАСИМ ИНТЕРЬЕР

покраска стен и потолков в гостиных, ванных, душевых, спален, детских и

### ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?

- *гостинные*
- *спальни, детские*
- *кухни, коридоры*
- *ванные*
- *душевые, мойки*
- *декоративные и архитектурные элементы*
- *кладовки, подвалы*



### КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?

- *по штукатурке*
- *гипсокартону, гипсу*
- *всем видам обоев*
- *бетонным*
- *кирпичным*
- *дереву, фанере*
- *ДСП, OSB*
- *полистеролу*
- *пенопласту*



# КОЛЕРОВКА

Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ SUPER DECOR разных цветов друг с другом или колеровать на колеровочных машинах.

Для этого надо использовать БАЗУ А или БАЗУ С.

Краска колеруется на колеровочном оборудовании во всех колеровочных системах для красок на водной основе.

Для перевода количества краски из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,3-1,4.

ФИСТАШКА	ОНДУЛИН	ЛЕСНАЯ СКАЗКА	ИЗУМРУД	МОРСКАЯ ВОЛНА
АРАБИКА	КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА	КИРПИЧ	ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
СПЕЛАЯ ДЫНЯ	ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО	АЛЫЕ ПАРУСА	ДИКАЯ ВИШНЯ	ГРАНАТ
НЕБЕСНЫЙ	БАЛТИКА	НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	ОРГТЕХНИКА	КАРИБСКАЯ НОЧЬ

## СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАННАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - срок службы покрытия в интерьере до 25 лет!
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - не боится длительного воздействия воды и водяных паров, сырости. Подходит для влажных помещений.
- **МОЮЩАЯСЯ** - можно мыть моющими средствами.
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью, скрывает волосяные и микротрещины на штукатурке.
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - не препятствует проникновению водяных паров через поверхность, позволяет поверхности "дышать",
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **ЛЕГКО** наносится! **БЫСТРО** сохнет!
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку

## НАНЕСЕНИЕ

- **ВАЖНО:** поверхность должна быть сухая ;
- удалить с поверхности грязь, мел, пыль, жир ;
- при наличии сильных жирных пятен, поверхность обезжирить ацетоном;
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °С, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5мм;
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего;
- для придания блеска покрашенной поверхности, можно покрыть в один слой любым лаком на водной основе



## РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

"RUBBER SUPER DECOR - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий. Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"

Ген.директор ООО "Балтиколор"  
А. Аболиньш



[www.superdecor.ru](http://www.superdecor.ru)

tel. 495 225 45 94

# RUBBER

*premium quality paint for all purpose*

## **РЕЗИНОВАЯ КРАСКА**

Матовая эластичная колерованная PREMIUM краска с европейскими традициями для наружных и внутренних работ.

# КРАСИМ ДЕРЕВО

покраска домов, веранд, заборов и других изделий из дерева

### **ЧТО МОЖНО КРАСИТЬ?**

- *фасады (стены)*
- *интерьеры*
- *заборы*
- *изделия из дерева*
- *резьбу по дереву*
- *декоративные и архитектурные элементы*



### **КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ?**

- *брус, клееный брус*
- *бревно*
- *блокхаус*
- *вагонка, евровагонка*
- *ДСП*
- *ДВП*
- *OSB*
- *фанера*



# КОЛЕРОВКА

Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ SUPER DECOR разных цветов друг с другом или колеровать на колеровочных машинах.

Для этого надо использовать БАЗУ А или БАЗУ С.

Краска колеруется на колеровочном оборудовании во всех колеровочных системах для красок на водной основе.

Для перевода количества краски из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,3-1,4.

ФИСТАШКА	ОНДУЛИН	ЛЕСНАЯ СКАЗКА	ИЗУМРУД	МОРСКАЯ ВОЛНА
АРАБИКА	КРАСНАЯ ЧЕРЕПИЦА	КИРПИЧ	ТОПЛЕННОЕ МОЛОКО	СЛОНОВАЯ КОСТЬ
СПЕЛАЯ ДЫНЯ	ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО	АЛЫЕ ПАРУСА	ДИКАЯ ВИШНЯ	ГРАНАТ
НЕБЕСНЫЙ	БАЛТИКА	НОРВЕЖСКИЙ ДОМ	ОРГТЕХНИКА	КАРИБСКАЯ НОЧЬ

## СВОЙСТВА

- **МАТОВАЯ КРАСКА** на основе финской (CH POLYMERS OY) акрилатной дисперсии,
- **КОЛЕРОВАННАЯ** - 20 готовых цветов, колеруется светостойкими пигментами NUOVA EUROCOLORI (ITALY), BASF (GERMANY),
- **ДОЛГОВЕЧНАЯ** - максимально устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков, срок службы покрытия по дереву до 10 лет!
- **ВОДОСТОЙКАЯ** - при первичной и ремонтной покраске способствует повышению гидроизоляционных свойств,
- **"ДЕРЖИТ ТРЕЩИНУ"** - обладает хорошей адгезией и эластичностью,
- **ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ** - водонепроницаемая, но позволяет поверхности "дышать",
- **ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ** - сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до + 130°C,
- **"NATURE FRIENDLY"** - безвредная, без запаха, не содержит токсичных и горючих растворителей!
- **ЛЕГКО наносится! БЫСТРО сохнет!**
- **"SOFT TOUCH"** - создаёт мягкую, приятную на ощупь пленку

## НАНЕСЕНИЕ

- **ВАЖНО:** для увеличения службы покрытия нужно удалить старую краску и отшлифовать неровную поверхность. После обработки, поверхность должна быть сухая и очищенная от пыли;
- поверхность, ранее обработанную пропиткой, очистить только от пыли и грязи;
- наружные поверхности, ранее обработанные маслами можно красить не менее, чем через 5 лет после обработки
- для подготовки поверхности не использовать органические растворители,
- при поражении поверхности грибком, мхом, плесенью, её следует очистить и обработать антисептиком длительного действия,
- пористые поверхности обязательно нужно обработать УНИВЕРСАЛЬНЫМ ГРУНТОМ или ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ;
- перед применением краску тщательно перемешайте, разбавление не рекомендуется;
- наносить на поверхность в 2-3 слоя кистью, валиком или распылением при температуре не менее +10 °С, при использовании компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка, давление устанавливается 5-6 атм, используется сопло 2-2,5 мм;
- обязательно прокрашивайте торцы дерева, чтобы предотвратить впитывание воды во время дождей;
- при окраске снаружи, не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности;
- время высыхания - от 1,5 часа
- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего,
- рекомендуется нанести 3 слоя краски,
- срок службы наружных горизонтальных поверхностей и южных фасадов ограничен

## РАСХОД 1 слой 150-170 г/кв.метр

*"RUBBER SUPER DECOR - краска с европейскими традициями, идеально подходящая для Ваших разнообразных поверхностей и задач! Это итог 20-ти летнего опыта производства и совместной работы с финскими и итальянскими специалистами на базе европейских лабораторий.*

*Вы можете убедиться, что RUBBER SUPER DECOR - отличный продукт, значительно превосходящий по качеству конкурентные предложения!"*

Ген.директор ООО "Балтиколор"  
А. Аболиньш



[www.superdecor.ru](http://www.superdecor.ru)

tel. 495 225 45 94